

Product Specificaties	Norm	Planken	Brede planken	Tegels
Breedte:	ISO24342	178 mm	228 mm	610 mm
Lengte:	ISO24342	1219 mm	1219 mm	305 mm
Aantal panelen per pak:	-	10 pc	8 pc	12 pc
m² per pak:	-	2,17 m²	2,22 m²	2,23 m²
Aantal kartons per pallet:	-	45 pak	48 pak	60 pak
Gewicht per pak:	ISO23997	17,4 kg	17,4 kg	18,75 kg
Totale dikte:	ISO24346	5 mm (4mm SPC + 1 mm XPE)	5 mm (4mm SPC + 1 mm XPE)	5 mm (4mm SPC + 1 mm XPE)
Dikte toplaag:	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Fabrieksgarantie	Norm	Resultaat		
Gebruiksklasse:	ISO10582	33		
CE:	EN 14041	DoP BRI001		
Garantie:	Residentieel gebruik:	10 jaar		
Technische data	Norm	Resultaat		
Weerstand tegen indrukken:	ISO24343-1	≤ 0,2 mm		
Vlekbestendigheid:	EN438-2	OK. Groep 1,2 en 3: graad 5		
Lichtechtheid:	ISO 105-B02:2014, Method 3	> 6		
Brandeigenschappen:	EN 13501-1 ISO 9239-1	Bfl-s1		
Dimensionele stabiliteit:	EN ISO23999 6uur bij 80°C	≤ 0,10 %		
Treksterkte:	ISO24334	Langs: > 4,5kN/m Dwars: > 4,5kN/m		
Rolstoeltest:	EN ISO4918	OK		
Slipweerstand:	EN13893 16165	EN DS R10		
Zwelling:	ISO24336	0%		
Warmteweerstand: (vloer + ondervloer)	EN12667	<0,15R (m²K/W)		
Vloerverwarming:	Combineerbaar met alle standaard vloerverwarmingssystemen die ingebed zijn IN de chape. Niet combineerbaar met vloerverwarmingsfilms.			
Reductie doorgangsgeluid:	ISO 10140 / ISO717-2	ΔLw19dB		
Gevaarlijke substanties				
Formaldehyde uitstoot:	EN14041 / EN717-1	E1		
TVOC 28 days:	<1000µg/m³	<10µg/m³		
Emissies in binnenlucht:	Décret n° 2011-321	A+		
REACH:	-	Brigid® vloeren zijn volledig in overeenstemming met de REACH verordeningen		
Weekmakers:	-	DOTP - virgin PVC - 100% orthophtalate vrij		